

Innovation & Challenge & Creation for Future

UTS-5022N

超音波チューブシール装置



超音波で美しいチューブに
イメージアップを!!



品種替え・簡単らくらく・スキルレス!

多品種・中ロット生産でクラス最小スペース!

超音波シールでチューブ容器は超美しい仕上り!

<https://www.techno88.co.jp>

テクノエイト

多品種・中ロット生産は **UTS-5022N** にお任せ!

生産目安: **9000** 個 / 日

品種替え・簡単ラクラク スキルレス!

☆ チューブホルダー 6 個の交換、各ステーションのチューブ長合わせはスケール目盛にハンドルで調整、シール条件の選択、のみで 3 分以内の品種替えです。

クラス最小スペース! 機動性も備える!

☆ 専有面積は 1 m²以下、稼働、非稼働に合わせ、素早く移動できるキャスター付、作業スペースを広く使えます。

超音波は凄い!


☆ 綺麗なシールはチューブを引き立てます。
☆ 瞬間シールはバルクに熱影響は与えません。
☆ バルクの「噛込み」シール不良は出しません。
☆ 超音波シールは省エネ装置です。

工程

1 チューブ供給 (手動)



2 マーク合わせ



3 プレヒート



4 超音波シール
& 刻印



5 トリミング
(ストレート)



6 排出

標準仕様

対象チューブ材質	ポリエチレン(PE)、アルミラミネート
対象チューブ径	maxφ50mm
対象チューブ長さ	70 ~ max220mm (キャップ含む全長)
生産能力	20 個 / 分(チューブ径、材質、熟練度により変動)
刻印桁数	8 桁(刻印はオプション、9 桁以上はお問合せください)
電源	AC200V 3 相 3kVA
空圧源	0.5MPa 以上
装置外形寸法	920(W)×815(D)×1500(H)mm

オプション

チューブホルダー	チューブ径、キャップ形状に対応致します。注1)
刻印	数字、アルファベット
ハイトくん	SHG-300 チューブ全長測定具

注1) 丸形を標準としております。特殊形状についてはご相談ください。

☆カスタム仕様についてはお問合せください。

超音波チューブシーラー **UTS-50s**



Rカッター **Rcut60**



溶着強度試験機 **TP10**



チューブ製品の
商品力アップに!!

<https://www.techno88.co.jp>

〒208-0023 東京都武蔵村山市伊奈平1丁目35番2号 TEL:042(520)7030

